

NOMBRE DEL PRODUCTO	MARCADORES DE RETOQUE	
DEFINICIÓN TÉCNICA	MARCADORES DE TIPO CAPILAR CON TINTAS BASE SOLVENTE	
DILUYENTE	N/A	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<p>Marcadores para usarse en reparaciones de muebles o piezas barnizadas, de uso en interiores; de fácil aplicación, elija un tono similar a la pieza por reparar, aplique en dirección a la veta de la madera y desvanezca ligeramente con un paño, aplique sellador si el daño llega hasta la madera, de una ligera asentada y termine con laca; similar al resto de la pieza (Brillante, Mate o Satinada)</p>	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<p>La línea de marcadores ofrece un constante flujo de salida, permitiendo uniformidad en cada aplicación, están elaborados a base de tintas traslucidas de alta coloración, de muy buena adhesión, alto rendimiento y rápido secado</p>	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  	Aspecto Físico Color Tiempo de secado Tiempo para seguir el proceso Caducidad	Marcador plástico Varios 5 minutos 10 minutos Indefinido
	TIPO DE APLICACIÓN	MARCADOR
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	DIRECTA	
CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	De 1 a 2 pases	

SERIE:

CLAVE	PRODUCTO	CLAVE	PRODUCTO
YT-6602	Retoque Negro	YT-6621	Retoque Arce
YT-6606	Retoque Café	YT-6622	Retoque Cedro
YT-6611	Retoque Royal Marrón	YT-6623	Retoque Olmo
YT-6612	Retoque American	YT-6624	Retoque Oyamel
YT-6613	Retoque Verde Ficus	YT-6625	Retoque Magnolia
YT-6614	Retoque Nogal Americano	YT-6626	Retoque Ciprés
YT-6615	Retoque Nogal Clásico	YT-6627	Retoque Amaranto
YT-6616	Retoque Maple	YT-6629	Retoque Chocolate
YT-6617	Retoque Caoba inglés	YT-6630	Retoque Avellana
YT-6618	Retoque Caoba Comercial	YT-6631	Retoque Cherry
YT-6619	Retoque Caoba Clásico		
YT-6620	Retoque Roble		

NOTAS:

Los marcadores de retoque son muy útiles en la reparación de muebles, principalmente por fallas de calado en filos y/o esquinas durante el proceso de lijado, estos defectos pueden ser corregidos sin llegar a ser notados; también es posible utilizar estos marcadores en muebles ya terminados, que hallan sufrido algún daño (raspón, rasguño, etc.).

Se recomienda aplicar en dirección al sentido de la veta de la madera.

La línea cuenta con una gran variedad de colores sin embargo es **IMPORTANTE** seleccionar el tono mas adecuado a la superficie que se va a reparar; se recomienda realizar una previa prueba, en una parte poco visible, con el fin de hacer una buena elección.

Contamos como complemento para la reparación, con la línea de productos en AEROSOL (Lacas NL-1000.15 , NL-1030.15 y Sellador de nitro NS-1000.15)

Se recomienda mantener tapados herméticamente estos marcadores, con el fin de evitar que se lleguen a resecar y pierdan propiedades.

Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco. No se debe almacenar o dejar el producto expuesto a temperaturas superiores a los 60°C o menores a los 5°C.

Evite el contacto con la piel y los ojos, no deje los productos al alcance de los niños.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.