

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	<b>ENDURESAYER</b>	
<b>DEFINICIÓN TÉCNICA</b>	<b>ENDURECEDOR PARA POLIURETANO</b>	
<b>PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO</b>	<i>Segundo componente para acabados y fondos de Poliuretano.</i>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<i>Endurecedor para todo tipo de acabados, fondos y primers, proporciona un tiempo corto de secado y para estibar las piezas; manteniendo el cuerpo y el brillo de la película final.</i>	
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>	Peso Específico a 25°C ..... % Sólidos ..... Viscosidad CF/2 a 25°C ..... Aspecto Físico ..... Caducidad .....	0.96 a 0.98 26 a 28 23 a 25 Segundos Líquido Ámbar 1 Año
<b>TIPO DE APLICACIÓN</b>	NA	
<b>VISCOSIDAD DE APLICACIÓN</b>	NA	
<b>GRAMAJE RECOMENDADO</b>	NA	

**NOTAS:**

- Para conocer la dosificación adecuada para el material en el que se desea usar, consulte la Hoja Técnica del producto requerido.
- Los catalizadores de los barnices de poliuretano son productos que reaccionan con la humedad del medio ambiente, se sugiere después de destapar el envase utilizarlo lo más rápido posible, mantenerlo perfectamente tapado y protegido contra la humedad.
- En caso de que el líquido presente una apariencia turbia o azulada no usarlo.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua.

**IMPORTANTE:**

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.