

NOMBRE DEL PRODUCTO	DILUYENTE P/POLY LACK	
DEFINICIÓN TÉCNICA	DILUYENTE PARA POLYLACK INTERIORES	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Diluyente específico para la Línea Polylack Interiores</i>	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Solvente de alta pureza y libre de humedad</i>	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C	0.85 a 0.89 g/ml
	Aspecto Físico	Líquido Transparente
	Caducidad	2 años
TIPO DE APLICACIÓN	N / A	
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	N / A	
CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N / A	



NOTAS :

- Para conocer la dosificación adecuada para el material en el que se desea usar, consulte la hoja técnica del producto requerido..
- Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.

PRECAUCION:

- Se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto, evite el contacto con los ojos y la piel; Si se diera el caso, lave inmediatamente con agua abundante.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

