

hoja técnica

<i>NOMBRE DEL PRODUCTO</i>	IMPERMEALACK TRANSPARENTE	
<i>DEFINICIÓN TÉCNICA</i>	SOLUCIÓN REPELENTE AL AGUA	
<i>PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO</i>	<i>Solución hidrofugante para tratamiento de muros exteriores, cantera, concreto, tabique, teja de barro y similares. Protege la superficie tratada de la humedad, dejando un aspecto natural durante largo tiempo. Resistente en todo tipo de climas.</i>	
<i>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</i>	<i>Formulado con ingredientes que proporcionan una alta repelencia al agua, impidiendo la penetración en superficies porosas como la teja. También previene la formación de hongos y la adhesión de polvo y otras impurezas.</i>	
<i>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</i>	<i>Peso Específico a 25°C</i> <i>Viscosidad CF#2 a 25 °C</i> <i>Aspecto Físico</i> <i>Tiempo de secado para sobre aplicar</i> <i>Tiempo de secado total</i> <i>Caducidad</i>	<i>0.72 a 0.76</i> <i>18 a 2 segundos</i> <i>Líquido Claro</i> <i>Inmediatamente</i> <i>24 horas</i> <i>2 años</i>
<i>TIPO DE APLICACIÓN</i>	<i>BROCHA</i>	<i>PISTOLA</i>
<i>VISCOSIDAD DE APLICACIÓN</i>	<i>DIRECTA</i>	<i>18 a 20 "CF#4</i>
<i>CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO</i>	<i>100-150 gr /m²</i>	<i>100-150 gr /m²</i>

NOTAS:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

•La superficie a tratar debe estar limpia, libre de polvo, grasa, aceite o materiales extraños, incluyendo salitre, el cual debe ser removido antes de aplicar. Este producto está diseñado para usarse en superficies vírgenes, no se debe usar en superficies barnizadas o tratadas con otros materiales.

APLICACIÓN:

•Aplique sin diluir, directamente el producto, con pistola de aire o brocha, sobre la superficie.

•Se debe aplicar de tal modo que la superficie quede saturada por completo.

•El producto no se debe aplicar sobre superficies húmedas, se debe esperar a que la superficie este completamente seca, para una absorción adecuada.

RENDIMIENTO :

•Sobre concreto, el producto rinde aproximadamente 5 m² por litro. Este rendimiento variará dependiendo de la porosidad y absorción de la superficie.

PRECAUCIÓN:

- Lave perfectamente sus manos, herramientas y equipo de aplicación inmediatamente después de utilizarlo.
- Almacene el producto, en su envase original bien cerrado, a la sombra, en un lugar fresco y seco, protegido de los rayos solares.
- Este producto es inflamable, durante la aplicación y almacenaje, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas o flama directa.
- Contiene disolventes a cuya exposición prolongada o reiterada, por cualquier vía o inhalación, origina graves daños a la salud. Use este producto en lugares bien ventilados.
- No se deje al alcance de menores de edad.
- No se ingiera, en caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención medica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Cierre bien el envase después de cada uso.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.