

<p>NOMBRE DEL PRODUCTO</p>	<p>PRIMUS NATURAL</p>	
<p>DESCRIPCION</p>	<p>Primario decorativo vinil-acrílico, mate, base agua para uso en interiores y exteriores, con muy buen poder cubriente. De color blanco el cual deja un fino acabado arena. Recomendado para aplicación de alta decoración en casas habitación, condominios, departamentos, hoteles, oficinas, etc.</p>	
<p>CARACTERISTICAS PRINCIPALES</p>	<p>Primus Natural puede funcionar como sellador de superficie sobre yeso, concreto, tabique y mampostería, además de su principal característica el cual deja un acabado con textura sin igual. Cubre a la primera por lo que no es necesario dar una segunda mano. Puede ser útil si se desea cambiar de un color intenso a uno claro. Libre de Metales pesados (Plomo), y Mercurio</p>	
<p>ESPECIFICACIONES IX-0001</p>	<p>Acabado..... Densidad..... Viscosidad Stormer a 25°C..... % Sólidos en Peso..... Ph..... Dilución recomendada*..... Rendimiento Teórico **..... Secado duro ***..... Viscosidad brookfield..... Durabilidad Estimada ****.....</p> <p>* Es importante aclarar que la dilución se hará si y solo si se considera necesario para facilitar la aplicación y nivelación de la película según las condiciones del medio ambiente, “ No rebasar los niveles de dilución, no es mejor ni más eficiente ”. ** El rendimiento real de este primario podrá variar de acuerdo al tipo de superficie a pintar, rugosidad, porosidad, método de aplicación, condiciones de trabajo, espesor de película, desperdicios de pintura, etc. El resultado final es sensible a coincidir con el expresado en esta ficha técnica, debido a que las operaciones de aplicaciones y preparación de superficie están fuera del control de Pintu Sayer. ***Los tiempos de secado establecidos en esta hoja técnica pueden variar dependiendo de las condiciones de temperatura, espesor de aplicación, humedad, ventilación, etc. **** La durabilidad señalada corresponde a pruebas realizadas bajo condiciones controladas. La durabilidad depende condiciones ambientales, atmosféricas (alta precipitación pluvial, exposición a rayos ultravioleta, salinidad, etc.), tipo de sustrato, preparación de superficie y método de aplicación.</p>	<p>Texturizado Mate 1.449 +/- 0.02 Kg/lt 100 – 110 UK 57.35 +/- 2 8 - 9 Agua (10 %) 5 – 7 m2/lt 2 hr 6000 – 8000 Cps 7 Años</p>
<p>COMPOSICION</p>	<p><i>Resina Vinil- Acrílica, Pigmentos, Cargas, Aditivos y Agua.</i></p>	
<p>APLICACION</p>	<p><i>Brocha, Rodillo o Guante.</i></p>	
<p>ACABADO</p>	<p>PINTURA PERLADA O D-SALAVATO</p>	

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

- Eliminar cualquier irregularidad en la superficie, restos de material y pintura en mal estado grasa, polvo, oxido, moho, etc., que impidan la correcta adherencia de la pintura.
- Si la superficie a utilizar, se encuentra en buen estado (sin cuarteaduras, desprendimiento, alcalinidad, moho, etc), utilice directamente **IX-0001 PRIMUS NATURAL**, de lo contrario utilice **Sellalack 5 a 1 (VS-1050) ó Sellalack 10 a 1 (VS-1100)**, dependiendo de la porosidad de la superficie.
- En el caso de ser necesaria la reparación de muros de concreto mezclar perfectamente en seco 10 partes de arena, 5 partes de cal y 1 parte de cemento, y adicionar lentamente agua hasta obtener una masilla o pasta con consistencia adecuada para cubrir las imperfecciones a resanar, la arena a usar será tamizada si el aplanado es fino, dar el acabado dejando la misma apariencia que el resto del muro.
- Cuando el aplanado o acabado de construcción sea yesso, deberá prepararse una masilla de yeso con agua hasta obtener la consistencia adecuada para aplicar con cuchará o llana, dar el acabado dejando la misma apariencia que el resto del muro.
 - Tanto para muros de concreto como yeso, recomendamos el uso de **IT-1111 RESANA SANA**, para efectuar reparaciones, menores (grietas u orificios pequeños)
- En ambos casos es fundamental dejar secar los resanes al menos durante 48 horas y sellar perfectamente antes de aplicar el acabado.
- En caso de **Alcalinidad** (salitre) cepille la superficie con una solución de 4 partes de agua y 1 de ácido muriático, lave con agua, y repita el procedimiento hasta que no haya efervescencia en el muro. Enjuague con agua limpia. Deje secar mínimo de un día para otro. Posteriormente aplique **Sellador Contra Álcali (VS-2050)**, diluyendo 3 partes de agua por 1 de sellador, antes de aplicar PRIMUS NATURAL o cualquier otro recubrimiento.
- Cuando el muro presente exceso de humedad: Identificar la fuente de humedad y elimínela, Dejar secar perfectamente la superficie, siga las mismas recomendaciones para tratamiento de alcalinidad, **Sellador Contra Alkali (VS-2050)**, Aplique el acabado. No aplicar si existe humedad.
- Elimine cualquier rastro de aceite, mugre o grasa, usando detergente, enjuague perfectamente bien, si persiste la grasa, limpie con thinner (D-0001).
 - Nota: Para Superficies Nuevas de: mampostería, concreto, cemento y materiales similares, estas deberán tener por lo menos 28 días de haber sido coladas, previa aplicación de un recubrimiento.

APLICACIÓN:

- No aplicar en superficies húmedas.
- No se recomienda aplicar cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C
- Agite perfectamente antes de usar y ocasionalmente durante la aplicación.
- Se aplica a una sola mano dejando como mínimo 2 horas para su total curado.
- Se recomienda aplicar con brocha y/o rodillo y se debe diluir un 10% de agua como máximo,

Limitantes de uso

El uso de este producto en pisos, escaleras, áreas de transito, inmersión intermitente o continua, ambientes químicos, corrosivos, altas temperaturas, esta contraindicado. Quedando a criterio del usuario y asumiendo toda responsabilidad al realizar cualquier aplicación diferente a las que se recomiendan en esta ficha técnica.

PRECAUCIONES:

- Almacenar en envases cerrados entre 5 y 35°C bajo techo, en lugar fresco y seco. Después de su uso, mantenga el envase bien cerrado para evitar natas (normales en contacto con el aire).
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Usar preferentemente antes de 3 años posteriores a la fecha de fabricación.
- En la formulación de este producto se utilizan aditivos para evitar el crecimiento de bacterias y hongos, por lo tanto evite contacto con piel y ojos.
- En caso de ingestión NO provoque el vómito y consulte al médico lo antes posible.
- Este producto tiene aditivos base solvente por lo que se recomienda aplicar este producto en lugares bien ventilados.

"Si durante la aplicación del producto, el usuario aprecia algún problema evidente en el producto, esta deberá suspenderse antes de haberse aplicado diez metros cuadrados (10 m2.), e informar inmediatamente al Técnico de Pintu Sayer , quien dará seguimiento adecuado a esta situación, de lo contrario, esta no será tomada en cuenta".

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines están basados en nuestra experiencia, conocimiento, y son emitidas de buena fe, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá evaluar el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.