

NOMBRE	REDUCTOR REACTIVO P/ PRIMARIO UNIVERSAL		
DEFINICIÓN TECNICA	MEZCLA DE SOLVENTES CON ÁCIDO		
DILUYENTE	N/A		
DESCRIPCIÓN	Es una mezcla de solventes de olor característico		
USO	Se utiliza como Reductor Reactivo de la familia KF-2XXX Primario Universal de color, mejora la adherencia y baja la viscosidad a punto de aplicación.		
CARÁCTERÍSTICAS FISICAS	Peso Específico a 25°C.....	0.75 a 0.95	
	Caducidad del Producto.....	INDEFINIDO	
PREPARACIÓN SUSTRATO	1. Para utilizar este producto debe llevar el equipo de seguridad recomendado. 2. Se utiliza para todos los colores de la línea KF-2XXX (KF-2100, KF-2200, KF-2150, KF-2030, KF-2555). 3. La mezcla preparada del primario tiene un tiempo de vida no mayor a la jornada de trabajo, se recomienda preparar solo lo necesario. 4. Para mayor información consulte la ficha técnica del Primario KF-2XXX.		

FAMILIA: REPINTADO AUTOMOTRIZ

VERSIÓN: 30-11-15

IMPRESIÓN: 30-11-15

RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE APLICACION



TIPO DE PRODUCTO

IDENTIFICACIÓN

- 1.- Es un Activador para el Primario Universal
- 2.- Promueve la adherencia sobre el metal, consultar la hoja técnica del KF-2XXX



RELACION DE MEZCLA

PREPARACION PARA APLICACIÓN

KF-2XXX PRIMARIO UNIVERSAL COLOR **1 Parte**
KS-0040 REDUCTOR REACTIVO P/PRIMARIO UNIVERSAL **1 a 1.5 Partes**

MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO

Para utilizar este producto debe contar con el equipo de protección personal, evite oler el producto y cuando tenga salpicaduras lavar con agua inmediatamente.



SEGURIDAD

El equipo de seguridad previene accidentes, se recomienda utilizar: mascarilla con cartucho de vapores orgánicos o gases ácidos, lentes de seguridad, guantes de látex, ropa de trabajo. Es muy importante que se aplique en un lugar ventilado. Por ningún motivo se debe utilizar este material sin su equipo de protección personal y solo lo debe usar una persona capacitada.

Este producto es inflamable, manténgase fuera del alcanza de menores. Lávese las manos después de usar el producto y antes de tomar alimentos. Evite la inhalación de vapores y salpicaduras a la piel y ojos, si llega a suceder lave con abundante agua la zona afectada y retire la ropa con derrames.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

SAYER LACK MEXICANA SA, CV. Av13.7 Km. Carretera Libre a Celaya, San Isidro del Llanito, CP 38511.
 Tel: (442) 238 18 00; Fax: (442) 238 18 09