

ADELGAZADOR METALITE EPOXY IC-0001

DESCRIPCIÓN MEZCLA DE SOLVENTES PARA EL ADELGAZAMIENTO DE METALITE EPOXY

USO

Reductor especialmente formulado para utilizarse con la línea Metalite Epoxy Primer IC-10XX, y Metalite Epoxy IC-1XXX . **Este producto no se utiliza solo.**

BENEFICIOS

En mezcla con la línea Metalite Epoxy proporciona:

- Libre de Plomo y metales pesados.
- Mejora las características de aplicación y construcción de la película.
- Facilidad de aplicación por cualquiera de los métodos convencionales.

PROPIEDADES FÍSICAS

Naturaleza del Producto	solvente	Densidad	0.8120 ± 0.02 kg/l
aspecto	Líquido Cristalino	Porcentaje de uso	<p>En uso con IC-1XXX METALITE EPOXY PRIMER</p> <p>*% Dilución0% – 20% en Volumen.</p> <p>En uso con IC-1XXX METALITE EPOXY</p> <p>*% Dilución0% – 30% en Volumen.</p>
Clasificación	Destilado de petróleo		

NOTAS:

*La dilución del producto varia de 10% a 30% en volumen, lo cual dependerá del método de aplicación.

PRESENTACIONES

Adelgazador
1 L
4 L
19 L

ALMACENAMIENTO

Almacenar en envases cerrados bajo techo, en lugar fresco y seco. Después de su uso mantenga el envase bien cerrado para evitar neblinas (normales en contacto con el aire).
Mantener fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIÓN

Este producto contiene solventes inflamables, manténgase fuera del alcance de chispas o flama. el personal de aplicación deberá usar equipo de protección tal como guantes, mascarilla de respiración, goggles, etc. Estas instrucciones no intentan ser restrictivas pues el trabajo en campo es diferente, por lo tanto Sayer, no asume ninguna responsabilidad sobre los resultados de rendimiento, comportamiento o daño que pudiera causar esta emisión, sin la supervisión de campo correspondiente.

IMPORTANTE

Todas las indicaciones de nuestros boletines están basados en nuestra experiencia, conocimiento, y son emitidas de buena fe, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá evaluar el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

“Si durante la aplicación del producto, el usuario aprecia algún problema evidente en el producto, esta deberá suspenderse antes de haberse aplicado cien metros cuadrados (100m²), e informar inmediatamente al Técnico de Pintura Sayer , quien dará seguimiento adecuado a esta situación, de lo contrario, esta no será tomada en cuenta”.