

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	<b>PEGASAYER SUPER CLAVO</b>	
<b>DEFINICIÓN TÉCNICA</b>	<b>ADHESIVO DE MONTAJE</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Adhesivo fuerte que elimina la necesidad de usar clavos y tornillos en muchos trabajos de montaje y reparación. Apropriada para superficies verticales, sostiene objetos en el área de pagado.	
<b>ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO</b>	Apariencia Física .....	Pasta blanca
	% Sólidos.....	70.00 – 75.00
	Densidad (Kg/l) .....	1.25 – 1.30
	Viscosidad Brookfield a 25°C (cp).....	90 000 – 120 000
<b>RECOMENDACION DE USO</b>	Recomendado para pegar la mayoría de los materiales de uso común en construcción, madera, ladrillo, hormigón, PVC, concreto, tablaroca, etc.; laminados decorativos; aislantes o acústicos como: corcho, espuma de poliestireno; también es adecuado para pegar azulejo, mosaico, cerámica, vidrio, aluminio y materiales similares.	
<b>FUNCIONALIDAD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⌚ Excelentes propiedades de resistencia al uso y al esfuerzo.</li> <li>⌚ Consistencia pastosa, no escurre y brinda buen agarre en objetos pequeños y/o con grandes áreas de pegado.</li> <li>⌚ Resultados hasta de 50 kg/cm<sup>2</sup> de fuerza.</li> <li>⌚ Tiempo de secado: 24 horas para asegurar su máxima eficiencia. Si una de las superficies no es porosa este tiempo puede prolongarse hasta 48h.</li> <li>⌚ Se recomienda uso en interiores.</li> <li>⌚ Pintable (con pinturas de dispersión acrílicas o vinílicas).</li> <li>⌚ No tóxico.</li> <li>⌚ Fácil de limpiar.</li> </ul>	
<b>APLICACIÓN RECOMENDADA</b>	DIRECTA	

hoja técnica

<p><b>INSTRUCCIONES DE USO</b></p>	<p>1.- Las superficies deben estar limpias, firmes y secas. Por lo menos, una de ellas debe de ser permeable a la humedad, para que el curado se realice.</p> <p>2.- Aplique el producto en forma lineal (cordón de 6 a 8 mm. de diámetro), si lo desea puede utilizar una llana para untarlo y distribuirlo sobre una de las superficies. La cantidad del adhesivo depende del peso o esfuerzo que deba soportar el pegado.</p> <p>3.- Coloque una las partes y presionando firmemente, haga la alineación final de las mismas. Mantenga la posición y la presión por medio de apoyos con cinta adhesiva, travesaños, prensas, etc en caso de ser necesario.</p> <p>El tiempo de curado de PEGASAYER SUPER CLAVO varía en función de la porosidad de las superficies unidas y de la temperatura ambiente. Recomendamos hacer sus propias determinaciones al respecto.</p> <p>Puede ser lijado y pintado una vez seco. Los restos de producto no endurecido se limpian fácilmente con un trapo húmedo.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> al menos una de las superficies debe ser porosa. No es apto para polietileno, polipropileno. No es adecuado para fijar espejos. No aplicar sobre papel pintado. No utilizar sobre superficies permanentemente húmedas o mojadas.</p> <div data-bbox="672 1024 1284 1199" style="text-align: center;"> </div>
------------------------------------	---

<p><b>ALMACENAJE</b></p>	<p>Se recomienda almacenar en contenedores bien cerrados en lugar con sombra, fresco y bien ventilado. No deberá ser expuesto a temperaturas inferiores a 5°C.</p> <p>Tiempo de vida: alrededor de 24 meses.</p>
--------------------------	--

<p><b>SALUD</b></p>	<p>Lavarse las manos con agua y jabón después de manipular el producto. En caso de contacto con los ojos se recomienda lavar con abundante agua durante 15 minutos y solicitar atención médica. En caso de ingestión, no provoque vómito, beba abundante agua y busque atención inmediata. Para mayor información consultar la hoja de seguridad del producto.</p>
---------------------	--

<p><b>IMPORTANTE:</b> Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.</p>	
---	--